

**ПОДЪЁМНО-ТРАНСПОРТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
КОММУНАЛЬНАЯ И
СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
ЗАПЧАСТИ • СЕРВИС**



192019, Санкт-Петербург, ул.Седова, д.5 Офис 209, тел.+7(812)448-12-26
353900, Краснодарский край, г.Новороссийск, Ж/Д Петля 2км, +7(8617) 30-00-18
185660, РК, г.Петрозаводск, ул. Муезерская, д.15-А, Строение 5, +7(8142) 33-11-00

Ориентировочный Прайс-лист на фронтальные погрузчики производства компании SDLG.

*Действителен
с 17.03.2014 г.*

ВНИМАНИЕ: Ввиду нестабильности курса национальной валюты цены необходимо уточнять на дату закупки. Доставка техники в регионы не включена в стоимость.

| Модель | Характеристики, описание | Цена, руб. |
|---|--|------------|
| LG 918 | Базовые характеристики. Объем погрузочного ковша – 1 м ³ , грузоподъемность – 1,8 т., двигатель Yuchai 4D80-T10 (мощностью 58 кВт (80 л.с.)), высота выгрузки (при раскрытии ковша под углом 45°) – 2510 мм., ширина режущей кромки – 2140 мм., эксплуатационная масса – 6,2 т. | |
| | Модификации. | |
| | Кабина стандартная с магнитолой, управление джойстиком, кондиционер, устройство быстрой замены, стандартный ковш 1 м ³ . | 1 250 000 |
| | Кабина стандартная с магнитолой, управление джойстиком, кондиционер, устройство быстрой замены, стандартный ковш 1,4 м ³ . | 1 272 000 |
| | Кабина стандартная с магнитолой, управление джойстиком, кондиционер, устройство быстрой замены, ковш 4 в 1 (двухчелюстной) - 1 м ³ (высота выгрузки (при раскрытии ковша под углом 45° - 3027, дальность разгрузки – 527 мм) | 1 293 000 |
| Дополнительное оборудование погрузчиков модели LG918 | Ковш для легких грунтов под устройство быстрой замены | 80 000 |
| | Ковш 4 в 1 под устройство быстрой замены | 132 000 |
| | Палетные вилы (под устройство быстрой замены) (г/п 1,5 т., мах. высота подъема при разгрузке – 2906 мм) | 80 000 |
| LG933 L | Базовые характеристики. Объем погрузочного ковша – 1,8 м ³ . Грузоподъемность – 3,0 т. Мах. высота выгрузки – 3789 мм., высота выгрузки (при раскрытии ковша под углом 45°) – 2950 мм, эксплуатационная масса – 10,2 т. | |
| | Модификации. | |
| | Двигатель WP6G125E22, 92 кВт (125 л.с.), кабина стандартная, обогреватель (печка), управление рычагами | 1 530 000 |
| Дополнительное оборудование погрузчиков модели LG933 | Ковш для тяжелых грунтов (скальный) 1,5 м ³ | заказ |
| | Ковш увеличенный (угольный) 2,5 м ³ | заказ |
| | Вилы палетные | заказ |
| | Лесозахват (Ø охвата 480 – 1150 мм) | заказ |
| LG936 L | Базовые характеристики. Объем погрузочного ковша – 1,8 м ³ . Грузоподъемность – 3,0 т. Мах. высота выгрузки – 3789 мм., высота выгрузки (при раскрытии ковша под углом 45°) – 2950 мм, дальность разгрузки – 1148 мм., эксплуатационная масса – 10,7 т. | |
| | Модификации. | |
| | Двигатель WP6G125E22, 92 кВт (125 л.с.). Кабина стандартная с встроенной магнитолой, кондиционер, управление джойстиком. | 1 660 000 |
| | Двигатель WP6G125E22, 92 кВт (125 л.с.). Кабина стандартная с встроенной магнитолой, кондиционер, управление джойстиком, ковш многофункциональный 4в1). | 1 696 000 |
| Дополнительное оборудование погрузчиков модели LG936 | Ковш для тяжелых грунтов (скальный) | заказ |
| | Ковш стандартный 1,8 м ³ | 120 000 |
| | Ковш увеличенный (угольный) 2,5 м ³ | заказ |
| | Ковш 4 в 1 (объем 1,8 м ³) | 180 000 |
| | Вилы палетные | заказ |
| | Лесозахват (г/п 2,5 т., Ø охвата 380 – 1620 мм) | заказ |
| | Легкий отвал | заказ |
| | Устройство быстрой замены рабочего органа. Примечание: Устанавливается на погрузчики 3-мя секциями гидрораспределителя (джойстик). В стоимость входит монтаж на погрузчике. | 190 000 |
| Ковш увеличенный (угольный) под устройство быстрой замены | заказ | |

**ПОДЪЁМНО-ТРАНСПОРТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
КОММУНАЛЬНАЯ И
СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
ЗАПЧАСТИ • СЕРВИС**



192019, Санкт-Петербург, ул.Седова, д.5 Офис 209, тел.+7(812)448-12-26
353900, Краснодарский край, г.Новороссийск, Ж/Д Петля 2км, +7(8617) 30-00-18
185660, РК, г.Петрозаводск, ул. Муезерская, д.15-А, Строение 5, +7(8142) 33-11-00

| | | |
|---|--|-----------|
| | Ковш 4 в 1 (объем 1,8 м³) под устройство быстрой замены | 195 000 |
| | Вилы палетные под устройство быстрой замены | заказ |
| | Лесозахват диаметр охвата – 480-1150 мм под устройство быстрой замены | 190 000 |
| | Легкий отвал под устройство быстрой замены | 230 000 |
| LG 952H | Объем погрузочного ковша – 2,8 м³ Грузоподъемность – 5 т. Двигатель WD10G220, 162 кВт (219 л.с.), Мах. высота выгрузки – 4035 мм., высота выгрузки (при раскрытии ковша под углом 45°)–3070 мм, эксплуатационная масса – 16,4 т, кабина стандартная, управление рычагами, обогреватель (печка), 1 гидроцилиндр опрокидывания ковша, | 2 290 000 |
| Дополнительное оборудование погрузчиков модели LG952H | Ковш объем – 3,0 м³ | заказ |
| | Ковш увеличенный (угольный) – 3,6 м³ | заказ |
| | Ковш увеличенный (угольный) – 4,2 м³ | заказ |
| LG 953 | Объем погрузочного ковша – 3 м³ Грузоподъемность – 5 т. Дв-ль WD10G220, 162 кВт (219 л.с), Мах. высота выгрузки – 4054мм, высота выгрузки (при раскрытии ковша под углом 45°)–3050 мм, дальность выгрузки – 1148 мм., эксплуатационная масса – 16,6 т, кабина стандартная, управление джойстиком, кондиционер | 2 490 000 |
| Дополнительное оборудование погрузчиков модели LG953 | Ковш для тяжелых грунтов (скальный) | заказ |
| | Ковш увеличенный (угольный) 3,6 м³ | заказ |
| | Ковш увеличенный (угольный) 4,5 м³ | 185 000 |
| | Вилы палетные | 145 000 |
| LG 956L | Объем погрузочного ковша – 3 м³ Грузоподъемность – 5 т. Двигатель WD10G220, 162 кВт (219 л.с), Мах. высота выгрузки – 4128мм, высота выгрузки (при раскрытии ковша под углом 45°)–3120 мм, дальность разгрузки – 1148 мм., эксплуатационная масса – 17.0 т, кабина стандартная, управление джойстиком, кондиционер | 2 630 000 |
| Дополнительное оборудование погрузчиков модели LG956 | Ковш для тяжелых грунтов (скальный) | 290 000 |
| | Ковш увеличенный (угольный) 4,2 - 4,5 м. куб | 195 000 |
| | Вилы палетные | 145 000 |
| | Трубо (-Лесо) захват (г/п 5,0 т., Ø охвата 380 – 1620 мм) Стоимость указана с установкой дополнительной разводки на фронтальном погрузчике | 410 000 |
| | Отвал Стоимость указана с установкой дополнительной разводки на фронтальном погрузчике | заказ |
| LG 968 | Объем погрузочного ковша – 3,5 м³ Грузоподъемность – 6 т. Двигатель WD10G240, 175 кВт (240 л.с), мах. высота выгрузки – 4293мм, высота выгрузки (при раскрытии ковша под углом 45°) – 3250 мм, эксплуатационная масса – 18,4 т, кабина стандартная, управление джойстиком, кондиционер | 3 590 000 |
| Дополнительное оборудование погрузчиков модели LG968 | Ковш для тяжелых грунтов | заказ |
| | Ковш увеличенный (угольный) | заказ |
| | Вилы палетные | заказ |
| | Трубозахват. Заказывается и поставляется вместе с погрузчиком | заказ |

Справки о приобретении:

| | | |
|----------|------------------------------|--|
| Ф.И.О. | Зинченко Павел Александрович | |
| Телефон: | +7(812)448-12-26 доб.205 | |
| Mobile: | +7(961) 811-92-10 | |
| Skype: | zinchencopavel | |